

OnePipe® -line

Vesikiertoiset säteilypaneelit

OnePipe -line säteilypaneelit soveltuvat varasto-, teollisuus-, liike-, ja urheiluhallien lämmitys- ja jäähdytyskäyttöön. Säteilylämmitys sopii myös korkeisiin halleihin. Säteilylämmitysjärjestelmä lämmittää ilman sijasta ympäröivät pinnat ja mahdollistaa näin matalamman sisälämpötilan perinteiseen lämmitysjärjestelmään verrattuna.

Paneelit on sertifioitu standardin EN-14037 mukaisesti.



- ✓ Suuri hyötysuhde ja energiasäästö verrattuna tavanomaisiin lämmitysjärjestelmiin
- ✓ Parhaat sisäilmaolosuhteet: tasainen sisälämpötila, vedoton, äänetön ja pölytön järjestelmä
- ✓ Sama järjestelmä mahdollistaa viilennyksen ja lämmityksen
- ✓ Muuntojoustava ja huoltovapaa järjestelmä
- ✓ Yhteensopiva kaikkien energialähteiden kanssa

Täydellinen järjestelmä
Kytkenäletkut
Ripustus- ja kannatus tarvikkeet
Säätöventtiilit ja toimilaitteet
Suunnittelu- ja tekninentuki suunnittelijoille
Tekninen tuki urakoitsijoille

Tekniset tiedot

OnePipe®

- ✓ Virtausputki Ø22mm
 - o Ø22mm sinkitty teräsputki, sopii normaaleille puristusliitoksille
- ✓ Standardi pituudet 4 ja 6 -metriä
 - o väri -ja kokovaihtoehdot räätälöitävissä projektikohtaisesti
- ✓ Säteilypaneeli
 - o Sinkitty teräspaneeli maalattu tehtaalla
- ✓ Helppo asentaa
 - o Jäykkä itsekantava rakenne ja liukuvat kannakepaikat takaavat helpon asennuksen
 - o Sarja-asennuksessa paneelit kytketään peräkkäin puristusliitoksin
- ✓ Tehdasvalmisteiset jakotukit
 - o Tasainen virtaus ja paneelin lämpötila kytkentätavasta riippumatta



Paneelien mitoitus tehdään aina projektikohtaisesti

- ✓ Vakiopituudet 4 ja 6 metriä

Malli	Putkien lkm	Putkijako (mm)	Leveys (mm)	Leveys				
				$\Delta T30$	$\Delta T40$	$\Delta T50$	$\Delta T60$	$\Delta T70$
WP2-060	4	150	550	170	239	310	383	459
WP2-090	6	150	850	249	349	454	563	675
WP2-120	8	150	1150	340	475	616	761	910
WP3-030	3	100	300	105	146	189	233	278
WP3-040	4	100	400	140	194	251	310	370
WP3-060	6	100	600	208	289	374	461	551
WP3-090	9	100	900	312	434	561	692	826
WP3-120	12	100	1200	402	565	735	912	1094

$\Delta T30$ = keskimääräisen lämmitysveden ja huonelämpötilan välinen erotus



TUOTTAVAA JA TURVALLISTA TUKKUKAUPPAA

LVI-WaBeK

WWW.LVI-WABEK.FI • SOITA 020 1555 250

